



L131



Leuchtenhöhe 640 mm, Schirm  $\varnothing$  600 mm  
empfohlene Lichtpunkthöhe bis 5 m

Einsatzbereich Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen

## Grundausstattung

Wartung werkzeuglos

Installation LED, NAV 35-100 Watt, HCI 35-70 Watt, TCD, TCL  
Elektroeinheit ist kompensiert, Leuchte mit Anschlusskabel bis Kabelübergangskasten, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen und VDE geprüft



Schutzklasse

I

Schutzart

IP 54

Werkstoff

Trägerelement aus Aluminiumsandguss,  
Schirm aus starkwandiger Aluminiumlegierung  
mit verstärktem Außenrand

Beschichtung

alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in  
allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet

Glas

Acryl klar

Befestigungen

alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl

Sonderausstattung

Schutzklasse II  
Leistungsumschalter  
Symmetrischer Lamellenreflektor verspiegelt  
Abschirmung mit asymmetrischer Lichtverteilung  
Glas aus Polycarbonat  
Steckdose im Sockel siehe Seite 161  
Hochleistungsspiegel

