

L180

AUSLEGER A 180



Leuchtenhöhe 660 mm, Schirm ø 735 mm empfohlene Lichtpunkthöhe bis 8 m

Einsatzbereich	Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen . Parkplatzflächen und Durchgangsstraßen

Grundausstattung

Wartung	werkzeuglos
Installation	LED, NAV 35-150 Watt, HCI 35-150 Watt, TCD, Elektroeinheit ist kompensiert, Leuchte mit Anschluss-kabel bis Kabelübergangskasten, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen und VDE geprüft
Lichttechnik	Breitbandspiegel
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 54
Werkstoff	Trägerelement aus Aluminiumsandguss, Schirm aus starkwandiger Aluminiumlegierung mit verstärktem Außenrand
Beschichtung	alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet
Glas	Polycarbonat geperlt
Befestigungen	alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl
Sonder-ausstattung	Schutzklasse II Leistungsumschalter Breitbandspiegel Hochleistungsspiegel





