

# LP250



## Pollerhöhe 1220 mm, ø 250 mm

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich | Park- und Grünanlagen,<br>Fußgängerzonen und Parkplatzflächen |

## Grundausstattung

| | |
|---|---|
| Wartung | werkzeugarm |
| Installation | LED, NAV 35-50 Watt, HCI 35 Watt, TCD,<br>VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen,<br>nach VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft,<br>CE-Zeichen, Elektroeinheit ist kompensiert |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 54 |
| Werkstoff | Trägerelement aus starkwandigem Aluminiumrohr<br>bzw. aus Aluminiumsandguss mit 6 Stück Außenstre-<br>ben zum Schutz gegen Vandalismus |
| Beschichtung | alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in<br>allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet |
| Glas | Acryl opal, klar oder diffuser |
| Befestigungen | alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl |
| Sonder-<br>ausstattung | Schutzklasse II<br>Leistungsumschalter<br>Kompaktleuchtstofflampen<br>Abschirmung mit asymmetrischer Lichtverteilung<br>Glas aus Polycarbonat<br>andere Pollerhöhen<br>Erdstück |

