



L50/10

AUSLEGER A 10



Leuchtenhöhe 450 mm, Schirm \varnothing 510 mm empfohlene Lichtpunkthöhe bis 4,5 m

Einsatzbereich Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen

Grundausstattung

| | |
|-------------------|---|
| Wartung | werkzeuglos |
| Installation | LED, NAV 35-100 Watt, HCI 35-70 Watt, TCD, Elektroeinheit ist kompensiert, Leuchte mit Anschlusskabel bis Kabelübergangskasten, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen und VDE geprüft    |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 54 |
| Werkstoff | Schirm aus starkwandiger Aluminiumlegierung mit verstärktem Außenrand |
| Beschichtung | alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet |
| Glas | Polycarbonat wahlweise klar - gepernt oder opal |
| Befestigungen | alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl |
| Sonderausstattung | Schutzklasse II Leistungsumschalter Symmetrischer Lamellenreflektor verspiegelt oder weiß Abschirmung mit asymmetrischer Lichtverteilung Hochleistungsspiegel |

